

CLAPET ANTI-RETOUR À BOULE LIBRE

PVC-U – FEMELLE À COLLER – JOINTS EPDM – PN16

GAMME CAB16PVC-EPDM | Ø20 À Ø63 mm



Image non contractuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Principe	Boule libre, sans ressort
Corps	PVC-U
Boule	PVC-U
Joints	EPDM
Raccordement	Femelle à coller
Pression nominale	PN16
Diamètres de raccordement	Ø20 à Ø63 mm

FONCTION

Dispositif anti-retour automatique : la boule se déplace sous l'action du fluide et revient sur son siège lors du retour du fluide.

GAMME ET RÉFÉRENCES

Référence AZ-INDUSTRIE	Ø tube (mm)	PN	Réf. fournisseur
CAB16PVC-EPDM-0020	20	16	CARB20
CAB16PVC-EPDM-0025	25	16	CARB25
CAB16PVC-EPDM-0032	32	16	CARB32
CAB16PVC-EPDM-0040	40	16	CARB40
CAB16PVC-EPDM-0050	50	16	CARB50
CAB16PVC-EPDM-0063	63	16	CARB63

Ø tube : diamètre extérieur du tube compatible avec les embouts à coller ; ne pas confondre avec le DN.

INSTALLATION ET CONDITIONS D'EMPLOI

Respecter le sens de circulation indiqué sur le produit et les instructions du fabricant.
Utiliser une colle adaptée au PVC-U et respecter son temps de séchage avant mise en pression.
Vérifier la compatibilité du fluide avec le PVC-U et l'EPDM.
Température admissible, courbe pression/température et positions de montage : à confirmer sur la notice fabricant.

PÉRIMÈTRE DE CETTE FICHE

Cette fiche couvre uniquement les six variantes PN16 de Ø20 à Ø63 mm.
Les Ø75 et Ø90 du catalogue sont PN10 et ne sont pas inclus.