

FICHE TECHNIQUE



Image non contractuelle

FILTRE EN Y À BRIDES PN16

CORPS INOX CF8M • TAMIS INOX 304 • JOINT PTFE

GAMME FY16I

DESCRIPTION

Filtre en Y à tamis démontable pour la protection des équipements contre les particules solides. Corps et couvercle en inox moulé ASTM A351 CF8M, tamis inox 304 et joints PTFE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètres	DN15 à DN200
Brides	EN 1092-1, faces RF, PN16
Pression maximale	16 bar, selon température
Température	-20 °C à +200 °C, selon conditions de service
Couvercle	boulonné
Vidange	bouchon fileté BSP
Prise manomètre	non spécifiée en standard

INSTALLATION

Montage horizontal ou vertical avec fluide descendant. Respecter la flèche du corps. Prévoir l'accès au tamis pour le nettoyage.

NORMES ET RÉFÉRENCES

Construction : EN 12516-1 • Essais : API 598 • Encombrement : EN 558 série 1 • Brides : EN 1092-1.



ATTENTION

Brides PN16 : compatibilité ASME Class 150 non établie. DN100 : maille standard 3 mm.

DIMENSIONS ET MAILLES STANDARD

Référence AZ	DN	L (mm)	H (mm)	Maille (mm)	Vidange BSP
FY16I-0015	15	130	85	0,8	1/2"
FY16I-0020	20	150	95	0,8	1/2"
FY16I-0025	25	160	112	0,8	1/2"
FY16I-0032	32	180	114	0,8	1/2"
FY16I-0040	40	200	132	0,8	1/2"
FY16I-0050	50	230	150	0,8	1/2"
FY16I-0065	65	290	185	1	1/2"
FY16I-0080	80	310	200	1	1/2"
FY16I-0100	100	350	232	3	3/4"
FY16I-0125	125	480	274	3	3/4"
FY16I-0150	150	480	328	3	3/4"
FY16I-0200	200	600	410	3	3/4"

L : longueur entre brides • H : hauteur selon fiche fabricant.