HUILE MOTEUR DIESEL MINÉRALE
ENI i-SIGMA PERFORMANCE CI HBN

SAE 15W-40

eni i-Sigma performance CI HBN 15W-40 est un lubrifiant minéral (S.H.P.D.) pour moteurs diesel suralimentés fonctionnant en service sévère avec des intervalles de vidange longue et dans des conditions particulières nécessitant un TBN élevé.



Image non contractuelle
(bidon illustré : performance E7 – illustration de conditionnement uniquement)

CARACTÉRISTIQUES (VALEURS TYPIQUES)

Paramètre	Unité	Valeur
SAE Grade	-	15W-40
Masse volumique à 15 °C	kg/m³	880
Viscosité cinématique à 40 °C	mm²/s	102
Viscosité cinématique à 100 °C	mm²/s	14,0
Viscosité dynamique à −20 °C	mPa·s	6 600
Indice de viscosité	-	140
Point d'éclair COC	°C	220
Point d'écoulement	°C	−27
TBN (indice de basicité)	mg KOH/g	14

PROPRIÉTÉS ET PERFORMANCES

- Excellente durée de vie entre les vidanges grâce à une base de qualité et un fort pourcentage d'additifs.
- Propriétés détergentes et dispersantes assurant la propreté des pistons et le maintien en suspension des produits de combustion, évitant la formation de dépôts.
- Haute résistance à la détérioration, notamment à l'oxydation, même en fonctionnement prolongé à haute température.
- Propriétés anti-usure et anti-rouille assurant la protection des parties métalliques du moteur et le maintien des performances.

SPÉCIFICATIONS INTERNATIONALES

- API CI-4/SL
- ACEA E7, E3

APPROBATIONS

- MB 228.3
- MAN M 3275
- MTU Type 2
- Volvo VDS-3

Nota : Approbations indiquées dans la fiche constructeur de septembre 2014. *Validité actuelle non confirmée.*

AVANTAGES

- Neutralisation des acides issus de la combustion (TBN élevé).
- Excellente détergence et dispersion.
- Protection anti-usure et antioxydation.
- Intervalles de vidange prolongés, selon les prescriptions du motoriste.

APPLICATIONS

- Poids lourds
- Transport de marchandises et de personnes
- Moteurs diesel en service sévère

CONDITIONNEMENTS

- Bidon de 5 L
- Bidon de 20 L
- Tonnelet de 60 L
- Fût de 205 L

Source : ENI EN1079-03, 09/2014.

FSL
Factory Supplies & Logistics

Koumassi Zoé Bruno, 134 Rue Soro Sori – Abidjan, Côte d'Ivoire
+225 27 21 58 31 96 / +225 07 67 48 48 84
contact@fsl-ci.com
www.fsl-ci.com

LA QUALITÉ AU CŒUR DE VOS TRAVAUX