

FICHE TECHNIQUE DE GAMME

PANNEAUX LIMITATION DE VITESSE 30 KM/H



Signal / famille : B14

Gamme AZ Industrie sans marque imposée. Désignations et références conformes à la charte FSL.

1. Variantes disponibles

Référence	Gamme	Dimension nominale
PANB1430GV-450	MINIATURE	Ø 450 mm
PANB1430GV-650	PETITE	Ø 650 mm
PANB1430GV-850	NORMALE	Ø 850 mm
PANB1430GV-1050	GRANDE	Ø 1 050 mm
PANB1430GV-1250	TRÈS GRANDE	Ø 1 250 mm

2. Construction standard

Caractéristique	Spécification
Support	Tôle d'acier galvanisée, épaisseur nominale 1,5 mm
Face standard	Film rétro réfléchissant classe 1 / RA1; RA2 sur demande
Dos	Rails de fixation rivetés selon format
Référentiel de performance	EN 12899-1 lorsque la version certifiée est commandée
Fourniture	Panneau seul, sans poteau, brides, visserie, génie civil ni pose

3. Validation avant fabrication

Le bon à tirer doit confirmer le signal, les couleurs, la dimension, la classe de rétro réflexion et les interfaces de fixation. La certification et les performances déclarées doivent être fournies par le fabricant lorsqu'une installation routière réglementée est prévue.

La conformité dimensionnelle seule ne constitue pas une homologation. Les exigences nationales du lieu d'installation restent applicables.