

FICHE TECHNIQUE

RÉSERVOIR À VESSIE VERTICAL • 100 L • 10 BAR

RÉFÉRENCE : RVV10-100



Image non contractuelle

100 L

DESCRIPTION

Réservoir hydropneumatique à vessie pour les installations de pompage et de surpression d'eau.

CARACTÉRISTIQUES CONFIRMÉES

Capacité nominale	100 L
Pression maximale	10 bar
Installation	Verticale
Technologie	Vessie
Référence AZ	RVV10-100

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La vessie sépare l'eau du coussin d'air sous pression. Le réservoir fournit une réserve d'eau entre deux cycles de pompage et contribue à limiter les démarrages de la pompe.

i Le volume utile d'eau dépend de la précharge et des pressions de démarrage et d'arrêt.

AVANTAGES

- ✓ Réduction des démarrages fréquents
- ✓ Réserve d'eau sous pression
- ✓ Installation verticale compacte

APPLICATIONS

- ✓ Groupes de surpression d'eau
- ✓ Alimentation en eau
- ✓ Installations d'arrosage

INSTALLATION ET ENTRETIEN

Régler la précharge selon les consignes du fabricant et les pressions de service.
Contrôler périodiquement la pression d'air, réservoir isolé et vidé côté eau.

DONNÉES À CONFIRMER POUR LE MODÈLE RETENU

Dimensions, raccordement, matière de la vessie, précharge d'usine, température admissible et éventuelle certification pour l'eau potable.