

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

### RONDELLE D'ETANCHEITE EPDM POUR PLAQUES FIBRES-CIMENT



#### DESCRIPTION

Rondelle d'étanchéité en caoutchouc EPDM destinée aux points de fixation des plaques fibres-ciment. L'EPDM constitue une barrière efficace contre l'eau et l'humidité et s'adapte aux irrégularités de surface afin de contribuer à une étanchéité fiable et durable autour de la fixation.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Caractéristique               | Specification                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produit</b>                | Rondelle d'étanchéité EPDM                               |
| <b>Matière</b>                | Caoutchouc EPDM                                          |
| <b>Application principale</b> | Étanchéité des fixations de plaques fibres-ciment        |
| <b>Fonction</b>               | Barrière contre l'eau et l'humidité au point de fixation |
| <b>Conditionnement retenu</b> | Boîte de 100 pièces                                      |

#### DIMENSIONS ET REFERENCES

| Dimension (Øext x Øint x ép.) | Reference fabricant | Conditionnement |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| 20 x 5 x 3 mm                 | R-EPDM-20X5X3       | 100 pcs         |
| 25 x 7 x 3 mm                 | R-EPDM-20X7X3       | 100 pcs         |

#### AVANTAGES

- Étanchéité des points de fixation.
- EPDM résistant à l'eau et à l'humidité.
- Souplesse permettant de s'adapter aux irrégularités de surface.
- Deux dimensions disponibles pour adapter la rondelle au montage.

**Lecture dimensionnelle :** Ø extérieur x Ø intérieur x épaisseur, en mm. **Note référence :** la référence R-EPDM-20X7X3 est reproduite telle qu'elle apparaît dans la documentation fabricant pour la dimension 25 x 7 x 3 mm. Image non contractuelle.