

VANNE À OPERCULE À BRIDES

FONTE DUCTILE • OPERCULE EPDM • SÉRIE COURTE F4

RÉDUCTEUR À VOLANT – PN16

Référence : **GAMME VOFD16F4R-EPDM**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Donnée
Corps et chapeau	Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)
Opércule	Fonte ductile revêtue EPDM
Raccordement	Brides PN10/16
Pression de service annoncée	16 bar
Température maximale annoncée	+80 °C
Commande	Réducteur motorisable à volant
Tige	Non montante
Fermeture	Sens horaire



Image non contractuelle.

GAMME ET ENCOMBREMENT

Référence AZ	DN	L (mm)	Poids (kg)
VOFD16F4R-EPDM-0450	450	330	310
VOFD16F4R-EPDM-0500	500	350	380
VOFD16F4R-EPDM-0600	600	390	610

L : longueur face à face.

UTILISATION

Commande manuelle par réducteur à volant pour le sectionnement du réseau.

Perçage compatible PN10/PN16 sur cette gamme, selon le catalogue fournisseur.

OPTION

Boîtier de fin de course disponible en option.

Motorisation non incluse dans la version manuelle présentée.