



VANNE À OPERCULE MOTORISÉE FONTE DUCTILE • EPDM • PN16

VO16F4E400 | DN50 À DN400

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vanne à brides à siège souple, série courte F4, équipée d'un actionneur électrique multitours pour l'isolement des réseaux d'eau.
Commande Tout ou Rien, tige non montante et fermeture horaire.



Image non contractuelle

PN16

400 V / 3~

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Spécification
Corps et chapeau	Fonte ductile GGG50
Opércule	Fonte ductile revêtue EPDM
Tige	Inox AISI 420
Joints	EPDM
Pression maximale	16 bar
Température de service	-10 °C à +80 °C
Raccordement	Brides EN 1092-2, PN10/16 selon DN
Motorisation	400 V triphasé, 50 Hz
Fonctionnement	Tout ou Rien (On/Off)

LONGUEUR ENTRE BRIDES

DN	L (mm)	Référence AZ
50	150	VO16F4E400-0050
65	170	VO16F4E400-0065
80	180	VO16F4E400-0080
100	190	VO16F4E400-0100
125	200	VO16F4E400-0125
150	210	VO16F4E400-0150
200	230	VO16F4E400-0200
250	250	VO16F4E400-0250
300	270	VO16F4E400-0300
350	290	VO16F4E400-0350
400	310	VO16F4E400-0400

L : longueur de la vanne entre faces de brides.
Encombrement total selon actionneur.

AVANTAGES

- ✓ Faibles pertes de charge
- ✓ Passage sans zone de rétention
- ✓ Pilotage électrique à distance
- ✓ Encombrement court F4

NORMES

- DIN 3352 / F4 : longueur entre brides
- EN 1092-2 : raccordement
- EN 1074-2 : essais selon fiche fournisseur

APPLICATIONS



Adduction d'eau



Irrigation



Traitement de l'eau



Réseaux incendie

Commande manuelle de secours et certifications sanitaires :
à confirmer sur la configuration livrée.

Base technique : TECOFI VOC4241CM-B04, fiche du 17/04/2018 et catalogue fourni.



FSL

Factory Supplies & Logistics



Koumassi Zoé Bruno, 134 Rue Soro Sori – Abidjan – Côte d'Ivoire
+225 27 21 58 31 96 / +225 07 67 48 48 84
contact@fsl-ci.com | www.fsl-ci.com