



FICHE TECHNIQUE

VANNE MURALE INOX

JOINT EPDM • TIGE NON MONTANTE • 6 mCE

GAMMES VM304 / VM316



Image non contractuelle

6 mCE

BIDIRECTIONNELLE

DESCRIPTION

Vanne murale pour le sectionnement et la régulation des entrées et sorties de bassins et de chambres.

CARACTÉRISTIQUES

Étanchéité :	4 côtés, bidirectionnelle
Charge maximale :	6 mCE dans les deux sens
Tige :	non montante
Joint :	EPDM
Cadre, pelle et tige :	inox AISI 304 ou 316
Écrou de tige :	RG7

6 mCE $\approx$ 0,59 bar — ne correspond pas à PN6.

DIMENSIONS DE PASSAGE ET RÉFÉRENCES

Passage L x H (mm)	Inox 304	Inox 316
200 x 200	VM304-0200X0200	VM316-0200X0200
300 x 300	VM304-0300X0300	VM316-0300X0300
400 x 400	VM304-0400X0400	VM316-0400X0400
500 x 500	VM304-0500X0500	VM316-0500X0500
600 x 600	VM304-0600X0600	VM316-0600X0600
700 x 700	VM304-0700X0700	VM316-0700X0700
800 x 800	VM304-0800X0800	VM316-0800X0800
900 x 900	VM304-0900X0900	VM316-0900X0900
1000 x 1000	VM304-1000X1000	VM316-1000X1000

Autres dimensions et plans d'encombrement sur demande.

APPLICATIONS

Traitement des eaux usées • Irrigation •
Bassins d'orage • Installations hydroélectriques

NORMES ET OPTIONS

Critère de fuite : DIN 19569-4, tableau 1, classe 4.
ACS : uniquement en option sur demande et confirmation fournisseur.



Étanchéité dans les deux sens



Guidage fixe



Pelle renforcée