

VANNE PAPILLON MOTORISÉE

ENTRE BRIDES • CORPS FONTE DUCTILE

Ensemble à commande électrique tout-ou-rien avec réducteur et commande manuelle de secours.

GAMME ET VARIANTES

DN350 à DN600	PN10 / PN16
DN700 à DN1200	PN16
Papillon	Fonte ductile nickelée ou inox 316
Manchette	EPDM chaleur ou EPDM version ACS fournisseur

RÉFÉRENCE

VP{PN}{F ou I}E400{CH}-{DN}

CH = EPDM chaleur ; sans CH = EPDM version ACS fournisseur.



**DN500
PN16**

Image non contractuelle.

TECHNIQUE VANNE

Corps	Fonte ductile EN-GJS-400-15
Axe	Inox 420
Raccordement	Entre brides, selon DN et perçage
Pression maximale vanne	16 bar
Étanchéité	Bidirectionnelle
Face à face	EN 558 série 20

ÉLECTRIQUE

Actionneur	Kit Bernard Controls B04
Alimentation	400 V triphasé / 50 Hz
Commande	Tout-ou-rien
Secours	Commande manuelle
Équipements	2 fins de course, 2 limiteurs de couple, résistance de chauffe, indicateur visuel
Protection annoncée	IP68

DN500 PN16 (RÉFÉRENCE PRODUIT)

Kit moteur	AT6 – réf. 300200185
Face à face vanne	127 mm
Poids vanne avec réducteur	135 kg (hors actionneur)

CONDITIONS DE TEMPÉRATURE (MANCHETTE)

EPDM chaleur	-15 à +130 °C ; pointes -30 à +150 °C
EPDM version ACS	-4 à +110 °C ; pointes -20 à +130 °C (catalogue)

Limites applicables à la vanne, à vérifier selon pression, fluide et actionneur.

APPLICATIONS

Réseaux d'eau, pompage, irrigation et traitement des fluides compatibles.

NORMES

EN 593 • EN 558 série 20 • EN 12266-1.
ACS : justificatif de la version fournie à vérifier ; aucune certification de l'ensemble présumée.



Sélection du kit et accouplement à confirmer par le fournisseur.
Encombrement total motorisé à obtenir sur plan d'ensemble.