

FICHE TECHNIQUE

Référence AZ : **VPW16P** | Famille fabricant : **VP14449-02**

VANNE PAPILLON WAFER PN16

CORPS FONTE DUCTILE • PAPILLON INOX 316 • COMMANDE PAR POIGNÉE



Visuel : DN125 • Image non contractuelle

CARACTÉRISTIQUES

Corps	Fonte ductile EN-GJS-500-7 (GGG50)
Papillon	Inox CF8M (inox 316)
Commande	Poignée 3F
Montage	Entre brides, type Wafer
Raccordement	PN10/16 – ASA 150 – JIS 10K
Pression de service	16 bar
Option	ATEX sur demande

MANCHETTES & TEMPÉRATURES DE SERVICE

Manchette	Service	Pointe
EPDM CH	-15 à +130 °C	-30 / +150 °C
Nitrile (NBR)	-10 à +80 °C	-20 / +90 °C
FPM	-10 à +150 °C	+150 °C
Silicone	-20 à +170 °C	+200 °C

Valeurs de pointe selon catalogue fabricant.

GAMME & CODIFICATION

DN40* • DN50 • DN65 • DN80 • DN100 • DN125 • DN150 • DN200 • DN250 • DN300

* Première taille fabricant : DN32/40, codifiée DN40 dans la gamme AZ.

40 variantes : 10 DN × 4 manchettes

VPW16P-[EPDM / NBR / FPM / SIL]- [DN sur 4 chiffres]

Exemple : **VPW16P-NBR-0125**

APPLICATIONS

Isolement de réseaux de fluides compatibles avec les matériaux et la manchette retenue.

AVANTAGES

Montage Wafer compact • Manœuvre manuelle par poignée • Choix de quatre manchettes

PRÉCAUTIONS

PN10/16 désigne le raccordement entre brides ; la pression de service annoncée est de 16 bar.

Vérifier la compatibilité du fluide, de la température et de la manchette. Pour l'eau potable, vérifier l'agrément de la référence choisie avant utilisation.